



PRESS JK^{PVC-U}

Tube PVC pression pour l'adduction d'eau potable

MATÉRIEL

PVC U non plastifié

COULEUR

RAL 7011 (gris foncé)

ATTESTATION

 eurofins ACS ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

NORME

NF EN 1452 / NF T54-034

MISE EN OEUVRE

Selon le Fascicule 71

MARQUAGE DE QUALITÉ




PRESSION NOMINAL

PN 10 - 16

LONGUEUR

6 m longueur hors tout, emboiture à joint comprise































APPLICATION

pour l'adduction et le refoulement de l'eau potable, transport de fluide sous pression, branchement

EMBOITEMENT

Prémanchonné à joint serti

Ø (mm)	63	75	90	110	125	140	
Long. tul. (mm)	100	115	118	125	130	135	
S (mm)	PN16	4,7 	5,6 	6,7 	8,1 	9,2 	9,3 
	PN10	3,0 	3,6 	4,3 	5,3 	6,0 	6,1 
Tubes/Pal (pc)	123	87	60	40	34	23	
ml/Pal (m)	738	522	360	240	204	138	

Ø (mm)	160	200	225	250	315	400	
Long. tul. (mm)	140	150	160	170	170	225	
S (mm)	PN16	9,5 	11,9 	13,4 	14,8 	18,7 	-
	PN10	6,2 	7,7 	8,6 	9,6 	12,1 	15,3 
	PN6	3,8 	4,9 	-	6,2 	7,7 	9,8 
Tubes/Pal (pc)	20	25	18	16	9	6	
ml/Pal (m)	120	150	108	96	54	36	