

Gaine de protection TPC Eurolec

Gaine en PE annelée.



Tubes Polyéthylène, peau extérieure annelée, peau intérieure lisse

- Couleur : rouge, vert, bleu ou jaune
- Fournis avec manchon
- Application : protection des câbles électriques basse tension

- Référence norme : NF EN 61386-24
- IP40
- Conditionnement en barres de 6m et en couronnes de 25 ou 50 m
- Marque de qualité : NF 004 (NF USE) pour les gaines rouges uniquement

Couronnes

Diamètre nominal (mm)	Couleur	Diamètre intérieur mini (mm)	Couronne (m)
40	Rouge	30	25
40	Rouge	30	50
50	Rouge	37	25
50	Rouge	37	50
63	Rouge	47	25
63	Rouge	47	50
75	Rouge	56	25
75	Rouge	56	50
90	Rouge	67	25
90	Rouge	67	50
110	Rouge	82	25
110	Rouge	82	50
160	Rouge	120	25
160	Rouge	120	50
40	Verte	30	25
40	Verte	30	50
50	Verte	37	25
50	Verte	37	50
63	Verte	47	25
63	Verte	47	50
75	Verte	56	25
75	Verte	56	50
90	Verte	67	25
90	Verte	67	50
160	Verte	120	25
160	Verte	120	50

Diamètre nominal (mm)	Couleur	Diamètre intérieur mini (mm)	Couronne (m)
40	Bleue	30	25
40	Bleue	30	50
50	Bleue	37	25
50	Bleue	37	50
63	Bleue	47	25
63	Bleue	47	50
75	Bleue	56	25
75	Bleue	56	50
90	Bleue	67	25
90	Bleue	67	50
110	Bleue	82	50
160	Bleue	120	50
40	Jaune	30	25
40	Jaune	30	50
50	Jaune	37	25
50	Jaune	37	50
63	Jaune	47	25
63	Jaune	47	50
75	Jaune	56	25
75	Jaune	56	50
90	Jaune	67	25
90	Jaune	67	50
110	Jaune	82	50
160	Jaune	120	50

Barres



Diamètre extérieur (mm)		Couleur	Diamètre intérieur mini (mm)	Nb de barres par palette	Linéaire par palette (m)
110	NF	Rouge	82	105	630
160	NF	Rouge	120	52	312
200	NF	Rouge	150	30	180
110		Verte	82	105	630
160		Verte	120	52	312
200		Verte	150	30	180
110		Bleue	82	105	630
160		Bleue	120	52	312
200		Bleue	150	30	180
110		Jaune	82	105	630
160		Jaune	120	52	312
200		Jaune	150	30	180

Manchon de protection TPC



Diamètre nominal (mm)		Nb de pièces par carton
40	NF	350
50	NF	200
63	NF	100
75	NF	140
90	NF	90
110	NF	60
160	NF	18
200	NF	10