

TÉ RÉDUIT AU CENTRE CUIVRE À SERTIR FFF Ø16-Ø12-Ø16



RACCORDS ÉQUIPÉS D'UN TÉMOIN PERMETTANT DE CONTRÔLER VISUELLEMENT LE BON SERTISSAGE

Té réduit au centre cuivre à sertir FFF Ø16-Ø12-Ø16

DESCRIPTION	Raccord à sertir cuivre AYOR certifié ATEC et QB – Témoin de sertissage assurant le Joint d'étanchéité EPDM – Profil de sertissage : V - Raccordement indémontable conformément à la norme EN1057 – Pression maxi 16 bars – Température maximum 120°C
APPLICATIONS	0
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Raccords équipés d'un témoin permettant de contrôler visuellement le bon sertissage
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Température de service : de -25°C à +95°C – Pression maxi. : 16 bars - Vérifier la compatibilité entre le profil de la machoire de sertissage et celui du raccord - profil : V