

KIT COMPLET STATION DE FILTRATION DUPLEX AQUAPHOS EASY



- **KIT COMPLET STATION DUPLEX AQUAPHOS EASY, COMPOSÉ DE :**
- **2 PORTE-FILTRES CONTENANT : 1 CARTOUCHE 25 MICRONS ANTI-SÉDIMENT (12 MOIS) + 1 CARTOUCHE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION (SILICOPHOSPHATE) LONGUE DURÉE A DOSAGE PROPORTIONNEL (24 MOIS)**
- **RACCORDEMENT : DOUBLE FEMELLE 20/27 AVEC INSERT LAITON**
- **KIT BY-PASS EZ 120 POUR STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU COMPOSÉ DE :**
- **1 VANNE BREVETÉE DIRECTIONNELLE AUTO-ÉTANCHE, MANETTE PLATE 1/4 DE TOUR MÂLE-FEMELLE 3/4"**
- **1 RACCORD EN TÉ AVEC CLAPET ANTI-RETOUR AUTO-ÉTANCHE, TRIPLE MÂLE 3/4"**
- **1 RACCORD CENTRAL DOUBLE MÂLE 3/4" AUTO-ÉTANCHE**
- **1 TUBE EN CUIVRE NU COUDÉ : LONGUEUR = 325 MM**
- **2 RACCORDS 3/4 EK (EUROCONE)**
- **ÉQUERRE DE FIXATION MÉTALLIQUE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES**
- **CERTIFICATION ACS**
- **CRISTAUX DE SILICOPHOSPHATE CONFORMES À EN 1208-2005**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

- Kit complet station duplex Aquaphos Easy, composé de :
 - 2 porte-filtres contenant : 1 cartouche 25 microns anti-sédiment (12 mois) + 1 cartouche anti-calcaire et anti-corrosion (silicophosphate) longue durée à dosage proportionnel (24 mois)
 - Raccordement : double Femelle 20/27 avec insert laiton
- Kit By-pass EZ 120 pour station de traitement de l'eau composé de :
 - 1 vanne brevetée directionnelle auto-étanche, manette plate 1/4 de tour Mâle-Femelle 3/4"
 - 1 raccord en Té avec clapet anti-retour auto-étanche, triple Mâle 3/4"
 - 1 raccord central double Mâle 3/4" auto-étanche
 - 1 tube en cuivre nu coudé : longueur = 325 mm
 - 2 raccords 3/4 Ek (Eurocone)
- Équerre de fixation métallique et clé de desserrage incluses
- Certification ACS
- Cristaux de silicophosphate conformes à EN 1208-2005
- Fabrication française

DESCRIPTION	<p>Station de filtration de première qualité permettant d'éliminer les sédiments contenus dans l'eau tout en protégeant l'installation contre le tartre. Installation et usage simplifiés grâce à son Bypass breveté.</p> <p>Raccordement en entrée d'installation.</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> * By-pass cuivre breveté « EZ 120 » en 3 parties à montage rapide * Filtres 3 pièces * Équerre de fixation métallique avec dateur, clé de desserrage * Fourni avec 2 cartouches 25µ anti-sédiment (12mois) et une cartouche antitartre et anticorrosion longue durée à dosage proportionnel (24mois)
CARACTÉRISTIQUES	<p>Kit complet station duplex Aquaphos Easy, composé de :</p> <p>2 porte-filtres contenant : 1 cartouche 25 microns anti-sédiment (12 mois) + 1 cartouche anti-calcaire et anti-corrosion (silicophosphate) longue durée à dosage proportionnel (24 mois)</p> <p>Limite de dureté : 35°f Débit max : 1,5 m³/h Pression de service : 3 bars Pression max : 8 bars Température max : 55°C</p> <p>Raccordement : double Femelle 20/27</p> <p>Dimensions station seule : H : 380mm x L : 260mm x P : 125mm Dimensions avec by-pass : H : 410mm x L : 450mm x P : 125mm</p> <p>Kit By-pass EZ 120 pour station de traitement de l'eau composé de :</p> <p>1 vanne brevetée directionnelle auto-étanche, manette plate 1/4 de tour Mâle-Femelle 3/4" 1 raccord en Té avec clapet anti-retour auto-étanche, triple Mâle 3/4" 1 raccord central double Mâle 3/4" auto-étanche 1 tube en cuivre nu coudé : longueur = 325 mm 2 raccords 3/4 Ek (Eurocone) Équerre de fixation métallique et clé de desserrage incluses Certification ACS Cristaux silicophosphates conformes à EN 1208-2005 Fabrication française</p>
APPLICATIONS	<p>Filter les particules dans l'eau et protège de la corrosion</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Pression de service : 3 bars Température max : 55°C Débit max : 1,5 m³/h Limite de dureté : 35 °f</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Convient à toutes les installations possédant un raccordement en 20/27 (3/4")</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Nettoyage des bols à chaque remplacement de cartouches Remplacement de la cartouche filtrante tous les 12 mois et de la cartouche silicophosphate tous les 24 mois Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réali</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25µ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois. Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement.</p>