

BY-PASS EZ 120 AVEC FLEXIBLE SANITAIRE EPDM TRESSÉ INOX



- VANNE DIRECTIONNELLE MANETTE PLATE 1/4 DE TOUR
- CLAPET ANTI-RETOUR INTÉGRÉ
- 2 RACCORDS LAITON AUTO-ÉTANCHE
- 1 RACCORD CENTRAL DOUBLE MÂLE 3/4" AUTO-ÉTANCHE SERVANT POUR LA JONCTION DES PORTE-FILTRES
- FLEXIBLE SANITAIRE INOX TRESSÉ

- Vanne directionnelle manette plate 1/4 de tour
- Clapet anti-retour intégré
- 2 Raccords laiton auto-étanche
- 1 raccord central double Mâle 3/4" auto-étanche servant pour la jonction des porte-filtres
- Flexible sanitaire inox tressé

DESCRIPTION

Clapet anti-retour intégré pour empêcher tout retour d'eau, conformément à la réglementation. - Simple d'emploi : une seule vanne pour passer du mode « service » au mode « by-pass ». - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double mâle 20/27.

CARACTÉRISTIQUES

By-pass pour station double :
Raccordement : double Mâle 3/4" auto-étanche par joint torique
Pression de service : 3 bars
Pression max : 12 bars
Température : 5°C à 55°C
Vanne 3 voies brevetée
Raccord en Té avec clapet anti-retour
Raccord central : double Mâle 3/4" inclus
Flexible sanitaire :
Matière : EPDM tressé inox
Longueur : 500 mm
Raccordement : double écrou tournant 3/4"
Certification ACS

APPLICATIONS

Facilite la maintenance sur le porte-filtre lors du remplacement de la cartouche sans avoir à couper l'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression de service : 3 bars
Température : de +5°C à +55°C
Entraxe : variable

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les porte-filtres avec un raccordement double Femelle 3/4" (20/27)

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Veiller à bien respecter que le sens de circulation dans le bol corresponde à celui du By-Pass.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Vendu en kit, ce système by-pass est simple et rapide à installer.