

## KIT 3 CARTOUCHES FILTRANTES 24 MOIS - PROTECTION ANTI-SÉDIMENT ET ANTI-CALCAIRE



- **KIT DE 2 CARTOUCHES : 1 CARTOUCHE BOBINÉE LONGUE DURÉE + 1 CARTOUCHE À DOSAGE PROPORTIONNEL**
- **DOUBLE ACTION DE FILTRATION (25 µm) + PROTECTION ANTI-TARTRE À DOSAGE MAÎTRISÉ POUR UNE CONSOMMATION DU SILICOPHOSPHATE PROPORTIONNELLE AU DÉBIT DE L'EAU**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION EUROPÉENNE**

- Kit de 2 cartouches : 1 cartouche bobinée longue durée + 1 cartouche à dosage proportionnel
- Double action de filtration (25µm) + protection anti-tartre à dosage maîtrisé pour une consommation du silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau
- Certification ACS
- Fabrication européenne

### DESCRIPTION

Composée de deux cartouches bobinées longue durée (réf. 101240) et d'une cartouche à dosage proportionnel (réf. 103931). Ce kit permet de filtrer les impuretés contenues dans l'eau, de taille supérieure à 25 microns, il protège de la formation du tartre, en délivrant une dose de silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau, il dépose un film protecteur contre la corrosion sur les canalisations.

Distribution constante du silicophosphate  
Cartouches bobinées longue durée : 12 mois  
Pack longue durée : 24 mois  
Débit max : 1,5 m<sup>3</sup>/h  
Température max : 45 °C  
Hauteur standard : 9"3/4  
Diamètre : 2,75

### CARACTÉRISTIQUES

Kit de 3 cartouches de durée de 24 mois, composé de :  
2 cartouches filtrantes de 25 microns (durée de vie de 12 mois chacune)  
1 cartouche anti-calcaire et anti-corrosion brevetée à dosage proportionnel au débit d'eau Longue durée de vie (24 mois)  
Limite de dureté : 35°f  
Température max : 55°C  
Cristaux silicophosphates conformes à EN 1208-2005  
Certification ACS  
Fabrication française

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Kit de filtration anti-sédiments, anti-calcaire & anti-corrosion<br>Longue durée de vie (24 mois)  |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Pression de service : 3 bars<br>Température max cartouche bobinée : 55°C<br>Température max cartouche silicophosphate : 100°C<br>Limite de dureté : 35°f   |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | S'adapte sur tous les portes-filtres standard 9"3/4  |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | Durée de vie cartouche bobinée : 12 mois<br>Durée de vie cartouche à dosage proportionnel : 24 mois<br>En cas d'absence prolongée, enlever les cartouches du filtre et les conserver dans un milieu sec et sain  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.<br><br>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement  |