


# Manchon long Geberit PE avec collerette double



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

## CARACTÉRISTIQUES

- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	I cm	H cm	h cm	K cm
379.791.16.1	30	32	4.6	3.5-7	3	12.8	3.9	0
360.700.16.1	40	40	5.5	6.5-13	3	23.7	6.8	3
361.700.16.1	50	50	6.7	6.5-13	3	24	6.8	3
363.700.16.1	56	56	7.4	6.5-13	3	24	6.8	3
364.700.16.1	60	63	8.3	7-13.5	3	24.3	6.8	3

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>E cm</i>	<i>l cm</i>	<i>H cm</i>	<i>h cm</i>	<i>K cm</i>
<b>365.700.16.1</b>	70	75	9.7	7-13.5	3	24.6	6.8	3
<b>366.700.16.1</b>	90	90	11.3	7-13.5	3	24.9	6.9	3
<b>367.700.16.1</b>	100	110	13.6	7.5-14	3	25.6	7.3	3.5
<b>368.700.16.1</b>	125	125	15.7	8-14.5	3	26.1	7.4	3.5
<b>369.700.16.1</b>	150	160	19.5	8-14.5	3	26.8	7.4	3.5