


Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon de fermeture



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PE-HD

N° de réf.	DN	d. ø mm	Rd	D cm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5.6	4.5	2.6	3	1
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6.4	6.3	3.3	5	2
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7.4	6.3	3.3	5	2
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8.5	6.8	3.5	5	2
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6.8	4.2	5	2
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>Rd</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>h1</i> <i>cm</i>	<i>h2</i> <i>cm</i>
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12.9	9.7	4.8	7.5	2.5
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14.9	9.7	6.3	7.5	2.5