

## MURAL TEMPORISÉ RH

- Facilité d'entretien et de maintenance grâce aux parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire.
- Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser l'économie d'énergie.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Poussoir laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide laiton chromé.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Pour eau froide ou pré-mélangée. Fermeture automatique temporisée 15 secondes selon norme UNI-EN816. Bouton poussoir laiton chromé. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars.
<b>APPLICATIONS</b>	Pour installation de robinetterie sanitaire Particulièrement adapté aux collectivités
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme aux réglementations en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Raccordement à l'alimentation par raccord mâle 15/21. Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Temporisation de 15 secondes. Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars.
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyer les surfaces chromées avec eau et savon (éviter les détergents agressifs) et essuyer avec un chiffon.



Réf.	Gencod
9101	3383959101125

Coloris : Gris / Argent

