



ODDRAIN

Tuyau de drainage annelé fabriqué en PVC-U adapté à une pose manuelle ou mécanisée principalement en milieu agricole.

Déclinaisons :

- version enrobée de longueur 50 mètres linéaires (40 pour le Ø200 mm),
- gaine sans poinçonnage pour les diamètres 80 à 200 mm et longueur 50 mètres linéaires (40 pour le Ø200 mm)

Dimensions

Ø extérieur nominal DN (mm)	Tolérances	Ø extérieur nominal DN (mm)	Ø intérieur nominal DN (mm)	Longueur (m)	Code EAN13 Drain	Code EAN13 Enrobé	Code EAN13 Gaine
50	Maxi	50,5	46	25	3760328830433	--	--
		48,5	44	50	3760328830426	3760328830341	--
	Mini	48,5	44	200	3760328830440	--	--
65	Maxi	65,5	60	25	3760328830402	--	--
		63,5	58	50	3760328830396	3760328830334	--
	Mini	63,5	58	150	3760328830419	--	--
80	Maxi	80,5	73	25	3760328830372	--	--
		78,5	71	50	3760328830365	3760328830327	3760328830273
	Mini	78,5	71	100	3760328830389	--	--
100	Maxi	100,5	93	25	3760328830501	--	--
		98,5	91	50	3760328830495	3760328830358	3760328830310
	Mini	98,5	91	100	3760328830518	--	--
125	Maxi	126,5	117,5	50	3760328830488	3760328830228	3760328830303
	Mini	123	115				
160	Maxi	161,5	150,5	50	3760328830471	3760328830211	3760328830297
	Mini	158	148				
200	Maxi	202	188,5	40	3760328830464	3760328830204	3760328830280
	Mini	197	184,5				

« Autres longueurs en enrobé et gaine disponibles sur demande au service commercial »

Caractéristiques

Structure annelée simple paroi offre une résistance à l'écrasement et une bonne souplesse à la pose

Utilisation d'un colorant blanc pour une tenue aux UV améliorée

Surface filtrante : > 20 cm²/m

Branchement : assurée par manchon posé en usine

Pour l'enrobé :

Géotextile non-tissé permettant d'éviter l'infiltration de fines particules risquant d'obstruer le drain et empêche le passage de fines racines (radicelles) dans le drain

Incompatible avec les terres ferrugineuses

Caractéristiques techniques du géotextile sur demande (susceptibles de modifications)

Stockage

Pour un stockage de longue durée il est recommandé d'abriter les rouleaux du soleil et des intempéries

Eviter les chutes et les frottements au sol

Pour l'enrobé :

Stockage de 3 mois maximum préconisé en extérieur, une durée de stockage plus longue est possible si les produits sont abrités du soleil et des intempéries

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis

Documentation exempte de tout caractère contractuel.