


**Regard PAMREX 600 Exploitation Classe D400 - Cadre Rond – Non Ventilé**



A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	673	610	100	85	50	85.0	53.0	10	CDPA60AF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique

**PAMREX**  
VOIRIE



15/04/2020

**VD40RENPMX416**

- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130° sans blocage à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

### **Sécurisation**

- Verrou ¼ de tour
- Goupille antivol
- Versions avec marquages EU/EP