

Les kits pluviaux JETLY sont **les solutions les plus simples du marché** pour l'installation de deux pompes d'évacuation des **eaux pluviales** ou des **eaux de drainage** d'un regard ou d'un puisard. **Prêts à raccorder**, ces kits pluviaux sont constitués de deux pompes automatiques (NOVA 600 R ou DR STEEL 75), de châssis inox, d'un flotteur alarme et, d'un coffret de protection et de commande DR2P+. **Compacts**, ils peuvent être placés aisément dans un regard ou une buse de diamètre intérieur de 500 mm.

- + Installation facile
- + Alarme sonore intégrée
- + Compatible avec pompes automatique



CONÇUS
ET FABRIQUÉS
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Installation** : hors-sol.
- Équipé d'une tuyauterie PVC pré-assemblée et collée.
- Avec coffret de commande pour 2 pompes DR2P+
- **Visserie** : inox.

- i** **EN OPTION**
Possibilité d'ajouter un robinet de vidange, passe-paroi et accessoires de vidange pour faciliter l'entretien.

KIT PLUVIAL NOVA 600 R DR2P+



- **2 pompes NOVA 600R M AUT.** (230V).
- Châssis inox avec poignées.
- **Passage** : 10 mm.
- **Sortie** : PVC 50 sur canalisations de refoulement PVC 40.
- **2 clapets à boule** : PVC 1" 1/4.
- 1 flotteur alarme (câble 5 ou 20 mètres selon version).

KIT PLUVIAL DR STEEL 75 DR2P+



- **2 pompes DR STEEL 75 M AUT.** (230V).
- Kit de maintien.
- **Passage** : 12 mm.
- **Sortie** : PVC 63 sur canalisations de refoulement PVC 50.
- **2 clapets à boule** : PVC 1" 1/2.
- 1 flotteur alarme (câble 10 mètres).

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

- **Plage d'utilisation** : de 1 à 20 m³/h par pompe avec hauteur manométrique jusqu'à 16 m CE maxi.
- **Liquide pompé** : eaux troubles sans fibres.
- **Plage de température du liquide pompé** : 0 °C à +40 °C.
- **Dimension mini. du regard** : Ø intérieur 500 mm.

Modèle	Code	Puiss. kW	Amp. (A)	Cond.		Caractéristiques hydrauliques								
				µF	VCC	Q. (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15	18	20
KIT P. NOVA 600 R - 5M	133540	0,5	3	10	450	H (m)	10,4	9	7,8	6,7	5,3	3,5	-	-
KIT P. NOVA 600 R - 5M + ENV.	131290													
KIT P. NOVA 600 R - 20M	133539													
KIT P. NOVA 600 R - 20M + ENV.	131291													
KIT P. DR STEEL 75 - 10 M	133541	0,75	5,6	30	450		16	14	12	10	8	6	4	2,5
KIT P. DR STEEL 75 - 10 M + ENV.	131292													

FONCTIONNEMENT DR2P+

- **Facilement paramétrable** : curseur "eaux pluviales".
- Compatible avec pompes monophasées **jusqu'à 6 A maxi.**
- Inversion automatique des pompes à chaque démarrage.
- **Fonctionne avec un flotteur alarme.**
- En fonction "eaux pluviales" démarrage de la deuxième pompe sur validation du flotteur alarme.
- **Alarme sonore et visuelle** (voyant, buzzer et report alarme).
- **Buzzer temporisé** : 1 minute après validation du flotteur alarme.



VERSION ENV.

Coffret DR2P+ pré-installé dans une enveloppe équipée d'un disjoncteur.

ENCOMBREMENT (mm)



L 275 x H 180 x P 111



L 386 x H 310 x P 140

EXEMPLE D'UTILISATION

