

OCCULTANT PVC MELTEM

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Occultant plat
- MELTEM compatible : MRT, GANTOIS, RÉCIF, TECNOMALLAS, DIRICKX (ref : AXILE CS)
- MELTEM BETA compatible : BETAFENCE
- Hauteurs standard disponibles : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- En tant que fabricant nous pouvons également vous fournir à la demande les hauteurs suivantes : 630 mm, 830 mm, 2030 mm
- 1 Kit contient : 43 ou 48 lames de remplissage, 2 Lames d'extrémités, 3 clips de soutien (longueur 830 mm), 4,6 ou 8 cornières de renfort pour bloquer les lames d'occultation dans le pli de la grille de treillis soudé (longueur 1235 mm) et 2 profils de finition (longueur 1235 mm)
- Conditionnement par palette de 30 kits

COULEURS

- Blanc / Chocolat Cérusé / Gris Anthracite / Noir / Vert




ATOUS DE L'OCCULTANT MELTEM

- Rapide et facile à installer (15 minutes par kit)
- Occultant tubulaire


⚠ Préconisation d'installation : Concernant la résistance au vent des occultants, veillez à prendre en compte les caractéristiques techniques du chantier (poteaux et grilles utilisés, profondeur de scellement, exposition au vent...)

ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE PVC

- Nettoyage à l'eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire
- ⚠ Attention à n'utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre



LAME D'OCCULTATION



LAME D'EXTRÉMITÉ

