



OCCULTANT BOIS

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- 47 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200x55 mm type : RÉCIF, MRT, DIRICKX, TECNOMALLAS, LIPPI, GANTOIS
- Hauteur standard disponible : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- 1 Kit contient : 43 lames de largeur 47 mm, 2 lames de largeur 38 mm, épaisseur des lames 22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
- Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm) non fournie



- 43 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200 x 50 mm type : BETAFENCE
- Hauteur standard disponible : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
- 1 Kit contient : 48 lames de largeur 43 mm, 2 lames de largeur 32 mm, épaisseur des lames 22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
- Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm) non fournie



- **PRODUIT NATUREL** : les dimensions peuvent varier en raison de la dilatation du bois

⚠ Préconisation d'installation : Concernant la résistance au vent des occultants, veuillez à prendre en compte les caractéristiques techniques du chantier (poteaux et grilles utilisés, profondeur de scellement, exposition au vent...)

COULEURS

- Bois naturel



ATOUTS DE L'OCCULTANT BOIS

- Esthétique
- 4 faces rabotées
- Bords arrondis
- Traitement autoclave classe 4

ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE BOIS

- Brossage doux et passage d'un rénovateur tous les 3-4 ans

