



**ERKO®**

# SCIES TRÉPANS GUIDE DES TECHNOLOGIES

## SÉRIE 42 :



### BIMETAL HSS M42 - 8% COBALT ACIER ET INOX

Cette technologie BIMETAL est issue de nos lames de scie à ruban multiusages haute-performance BSK. Denture 4/6 TPI. Sa résistance exceptionnelle aux chocs et à l'usure : très polyvalent.

Profondeur : 38 mm jusqu'au 152 mm / 47 mm au-delà

**Pour : Acier, Inox, Aluminium**

**Egalement pour : Plastique, Bois, Bois cloutés, Plâtres, Fonte rouge**

Accessoires de Montage : STANDARD ou ADAPTATEUR RAPIDE EZC

Disponibles du 14 au 210 mm et en coffrets.

## SÉRIE 46 :



### BIMETAL HSS M42 - 8% COBALT GRANDE PROFONDEUR : RACCORD PLASTIQUE

Denture 6TPI.

Profondeur : 95 mm

**Pour : Tubes annelés. Pose des raccords.**

Accessoires de Montage : STANDARD ou BRIDE POUR FOREUSE

Disponibles du 117 au 263 mm.

## SÉRIE 48 :



### TUNGSTEN-K : PLAQUETTES CARBURE MATÉRIAUX COMPOSITES - TÔLES FINES

Cette technologie CARBURE est issue de nos lames ruban à plaquettes carbure BSK-TIP. Denture 3 TPI.

Profondeur : 38 mm.

Denture meulée carbure de tungstène très précise pour les tôles aciers, inox et les plastiques.

Grade du carbure de Tungstène : résistance à l'usure exceptionnelle.

**Pour : Composite, Panneau de fibre de verre, Tôle acier et inox, Trespa, Panneau sandwich, Plastique, Bois, Bois clouté, Plâtre, Brique, Siporex, Carrelage (faïence), Fonte grise, Plancher technique**

Accessoires de Montage : STANDARD ou ADAPTATEUR RAPIDE EZC.

Disponibles du 14 au 152 mm et en coffrets.

## SÉRIE 47 :



### MULTIMAT : PLAQUETTES CARBURE BOIS - BRIQUE - SIPOREX - PLÂTRE

Plaquette carbure à large ouverture. Dent rectifiée : très rapide. Haute-résistance à l'abrasion.

Profondeur : 60 mm

**Pour : Bois, Siporex, Brique, Plâtre, Plastique**

Accessoires de montage : ADAPTATEUR RAPIDE EZC

Disponibles du 16 au 210 mm et en coffrets.

## SÉRIE 45 :



### DRY-SYSTEM : DIAMANT À SEC GRÈS CÉRAME - FAÏENCE - PIERRE - MARBRE

Cette technologie diamant est issue de nos lames rubans DIAM-K. Grain diamant brasé. Utilisation à sec. Endurance exceptionnelle même dans le grès cérame.

Profondeur : 40 mm

**Pour : Grès cérame, Faïence, Marbre, Pierre**

**Egalement pour : Brique, Plâtre, Fibro**

Accessoires de montage : STANDARD, ADAPTATEUR RAPIDE EZC et ADAPTATEUR MEULEUSE

Disponibles du 6 au 127 mm et en coffrets.

## SÉRIE 44 :



### DIAMANT À EAU VERRE - GRÈS CÉRAME - FAÏENCE - MARBRE

Grain diamant à dépose électrolytique. Arrosage indispensable. Profondeur : 40 mm

**Pour : Grès cérame, Faïence, Marbre, Pierre**

**Egalement pour : Verre**

Accessoires de montage : uniquement pour l'arrosage. Pas besoin d'arbre.

Disponibles du 6 au 105 mm et en coffrets.