



GALAXIS
TECHNOLOGY

GX-U12

Béton / Granit Excellence

EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires






Lire la notice d'utilisation




Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segments frittés, hauteur de segments 12 mm



Diamants positionnés



Alésage 22,23 (Autres alésage sur demande)



Pour meuleuses angulaires avec ou sans fil

Le GX-U12 est un disque diamant de très haut de gamme pour béton et le Granit, à grande polyvalence dans les matériaux de construction. Il présente une vitesse de coupe élevée, une grande résistance à l'usure, de faibles vibrations grâce à la technologie Galaxis.

- ▶ Segments frittés
- ▶ Segments positionnés (Galaxis Technology)
- ▶ Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement
- ▶ Hauteur de segment : 12 mm
- ▶ Le GX-U12 Béton / Granit technique adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment
- ▶ Béton, béton armé, granit, marbre, travertin, tuiles, tuile de St Foy et matériaux courants (Polyvalence dans les matériaux de construction)
- ▶ Coupe régulière et efficace
- ▶ **Le GX-U12 est idéal pour vos machines à batteries**
- ▶ Diamètres : de 115 à 230 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton




Béton armé



Tuiles



Tuiles St Foy



Granit



Marbre




Grès des Indes



Travertin





Pavé autobloquant



Matériaux de construction courant

GX-U12

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
115	22,23	32	2,0	12	8	80 m/s	13 300		 COUPE A SEC	4026189009630	GX-U12 115
125	22,23	32	2,2	12	9	80 m/s	12 250			4026189013934	GX-U12 125
230	22,23	38	2,6	12	12	80 m/s	6 650			4026189013965	GX-U12 230

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60