



# QUARTZ UP IV Bleu

## CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier ventilé avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

Protection de la tête



### Avantages spécifiques

#### Confort

- Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
- Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé

#### Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène

### Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau

### Certifications et normes

CE

EN 397  
MM  
-30°C +50°C

### Protège contre les risques



Choc



# QUARTZ UP IV Bleu

## CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier ventilé avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	Polypropylène
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Ventilé
Couleur principale	Bleu
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Micro
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée, Protège nuque, Cagoule contre le froid, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-30°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	350
Poids (lbs)	0.77
Durée de vie à partir de la première utilisation	36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	60 mois
Couleurs contenues	Bleu