

Programmateurs de la série ESP-ME3

Le programmeur d'arrosage le plus facile du marché.
Prend en charge jusqu'à 22 stations

Caractéristiques

- Capacités de détection du débit intégrées
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une visibilité accrue en cas d'éclairage faible ou de rayonnement solaire direct
- Entrée pour sonde de pluie avec capacité de forçage
- Bornier pour vanne maîtresse ou relais de démarrage de pompe
- Stockage sur mémoire non volatile (100 ans)
- Programmation à distance sous alimentation par pile 9 V (non comprise)
- La programmation de l'arrosage est basée sur 4 programmes individuels avec 6 heures de démarrage indépendantes, pour un total de 24 heures de départ maximum
- Options de programmation de l'arrosage : jours de la semaine, jours PAIRS, jours IMPAIRS, cyclique (tous les 1 à 30 jours)
Fonctionnalités avancées
- Diagnostics avancés et détection de court-circuit avec voyant lumineux
- Enregistrement de programme/restauration de programme(s) enregistré(s) Contractor Default™
- Désactivation de la sonde de pluie par station
- Arrosage manuel par pression d'un bouton
- Possibilité de retarder l'arrosage jusqu'à 14 jours (ne s'applique qu'aux stations qui ne sont pas configurées pour ignorer la sonde de pluie)
- Option d'arrosage manuel par programme ou station
- Ajustement saisonnier pour tous les programmes ou un programme spécifique
- Temporisation réglable entre les vannes (valeur par défaut = 0)
- Vanne maîtresse activable par station
- Mise à niveau possible pour le contrôle et la surveillance à distance par Wi-Fi à l'aide d'un appareil iOS ou Android (avec module Wi-Fi LNK2 vendu séparément).
- Les informations météorologiques en ligne peuvent être utilisées pour réaliser des ajustements journaliers du calendrier d'arrosage, ce qui engendre des économies d'eau allant jusqu'à 30 % (avec module Wi-Fi LNK2 vendu séparément).

Spécifications de fonctionnement

- Durée d'arrosage par station : 1 minute à 6 heures
- Ajustement saisonnier : 5 % à 200 %
- Température max. de fonctionnement : 65 °C

Spécifications électriques

- Alimentation requise : 230/240Vca ± 10%, 50/60Hz
- Relais de démarrage vanne / pompe maîtresse
- Tension de fonctionnement : 24 Vca 50/60Hz
- Courant d'entrée maximal : 11VA
- Courant de maintien maximal : 5VA
 - Consommation au ralenti/hors tension 0,06 ampères à 120 V CA
- Sauvegarde de l'alimentation non requise. La mémoire non volatile enregistre en permanence la programmation actuelle et une batterie au lithium d'une durée de vie de 10 ans maintient l'heure et la date du programmeur pendant les pannes de courant.

Certifications

- CE, IRAM, IPX4, RCM. Pour connaître les certifications actuelles, consultez le site : www.rainbird.com/me3

Dimensions

- Largeur : 27,2 cm
- Hauteur : 19,5 cm
- Profondeur : 11,2 cm

Modèles

Modèles de base du programmeur :

- ESP4ME3EUR 4 stations intérieur/extérieur pour les marchés internationaux sauf l'Australie
- ESP4ME3AUS 4 stations intérieur/extérieur pour l'Australie

Modules :

- ESP-SM3 : module d'extension de 3 stations
- ESPSM6 : module d'extension de 6 stations

Accessoires

- LNK2WIFI : module Wi-Fi LNK2 pour contrôle à distance et notification à l'aide d'un appareil iOS ou Android
- WR2 : Sondes de pluie et de gel sans fil
- Sondes de pluie de la série RSD
- Débitmètres câblés



Programmeur et modules de la série ESP-ME3