

Spécifications électriques

- Alimentation requise : 230 Vca $\pm$ 10%, 50 Hz
- Sortie : 26,5 Vca 1.9A
- Alimentation de secours : une pile bouton au lithium maintient la date et l'heure et la mémoire non volatile conserve la programmation.
- Capacité d'alimentation de plusieurs vannes : Un maximum de cinq vannes solénoïdes 24 V CA, 7 VA en fonctionnement simultané, dont la vanne maîtresse, deux vannes solénoïdes au maximum par module de station.

Certifications

- Modèles 230 V CA : CE, UKCA, ACMA RCM

Dimensions

- Largeur : 36,4 cm
- Hauteur : 32,2 cm
- Profondeur : 14,0 cm

Environnement

- Plage de températures de fonctionnement : -10 °C à 65 °C
- Plage d'humidité de fonctionnement : 95 % max de 4 °C à 49 °C dans un environnement sans condensation
- Plage de températures de stockage : -40 °C à 66 °C

Modèles

- IESPLXIVM : version internationale 230 V
- IESPLXIVM : version internationale (Pro) 230 V
- ILXIVMAU : version australienne 230 V
- ILXIVMPAU : version australienne (Pro) 230 V

Accessoires

- Support/boîtier en métal laqué et en acier inoxydable disponible en option
- Cartouche de communication IQ (voir page 102)
- Débitmètres Série FS de Rain Bird (voir page 90)



Modules LXME2/PRO

