

Programmateurs à 2 fils ESP-LXIVM et LXIVM Pro (suite)

Fonctionnalités de gestion de l'eau

- L'utilitaire Learn Flow et le compteur de débit total aident à optimiser l'utilisation de l'eau.
- La protection FloWatch™ pour les conditions de débit élevé et faible, réglée par l'utilisateur via FloManager™, gère la demande hydraulique et utilise pleinement l'eau disponible pour mettre en marche le plus grand nombre de stations possible sans dépasser l'approvisionnement en eau et sans réduire la durée totale pour des cycles d'arrosage complets.
- SimulStations™ permet aux stations de fonctionner en même temps ; jusqu'à 8 avec LX-IVM et 16 avec LXIVM Pro
- Cycle + Soak™ par station
- En cas de pluie, report jusqu'à 30 jours
- Jours sans arrosage sur un calendrier de 365 jours (jusqu'à 5 jours)
- Délai entre les stations par programme
- Vannes maîtresses normalement ouvertes ou normalement fermées programmables par station ; jusqu'à 5 avec LX-IVM et 10 avec LX-IVM Pro
- Des sondes météorologiques optionnelles sont programmables par station pour empêcher ou interrompre l'arrosage ; jusqu'à 4 avec LX-IVM et 8 avec LX-IVM Pro.
- Ajustement saisonnier par programme ou par mois

Environnement

- Température de fonctionnement
 - Plage de températures de fonctionnement : -10 °C à 65 °C
- Humidité de fonctionnement
 - Plage d'humidité de fonctionnement : 95 % max. entre 4 °C et 49 °C dans un environnement sans condensation
- Température de stockage
 - Plage de températures de stockage : -40 °C à 66 °C
- Options d'extension
 - Cartouche de communication réseau IQ-NCC
 - Panneaux LXIVM Pro (pour des programmeurs traditionnels de 60 stations)

Spécifications électriques

- Tension d'alimentation requise : 230 Vca ± 10%, 50 Hz
- Alimentation de secours : une pile bouton au lithium maintient la date et l'heure et la mémoire non volatile conserve la programmation.
- Fonctionnement simultané de huit stations (IVM) ou seize stations (IVM Pro) au maximum, plus les vannes maîtresses correspondantes

Dimensions (l x H x P)

- 36,4 x 32,2 x 14,0 cm

Modèle

- IESPLXIVM : version internationale 230 V
- IESPLXIVM : version internationale (Pro) 230 V
- ILXIVMEU : version européenne 230 V
- ILXIVMPEU : version européenne (Pro) 230 V
- ILXIVMAU : version australienne 230 V
- ILXIVMPAU : version australienne (Pro) 230 V

Accessoires

- Dispositifs sur le terrain IVM* (voir page suivante)
- Support/boîtier en métal laqué et en acier inoxydable disponible en option
- IQ-NCC : Cartouches de communication réseau pour programmeurs de la série ESP-LX (voir page 102)
- Voir page 90 pour obtenir des informations sur les débitmètres de la série FS de Rain Bird
- Relais de démarrage de pompe (PSR110-IVM ou PSR220-IVM)

* Les dispositifs sur le terrain IVM disposent d'étiquettes d'adresse avec code-barres détachable



LXMMSSPED présenté avec ESP-LXIVM dans une armoire LXMMSS en acier inoxydable