

Sondes de pluie + gel sans fil de la série WR2

Réactivité accrue aux précipitations et au froid, permet d'économiser jusqu'à 35 % d'eau.

Caractéristiques et avantages

- L'antenne améliorée offre une fiabilité du signal supérieure qui permet de surmonter la plupart des obstacles liés à la visibilité directe.
- L'indicateur de l'intensité du signal de la sonde peut être réglé par une seule personne, ce qui réduit le temps d'installation.
- Le réglage pratique et la surveillance des paramètres des précipitations ou du gel s'effectuent sur l'interface du programmeur.
- Le remplacement de la pile est simple et ne requiert aucun démontage de la sonde.
- L'interface très intuitive du programmeur fonctionne avec des icônes, ce qui simplifie la programmation.
- La fixation est facile à installer et dispose d'une mise à niveau automatique pour les surfaces planes ou les gouttières.
- Les antennes sont cachées dans les unités afin d'améliorer l'esthétique du système et la solidité du produit.
- « L'arrêt rapide » interrompt le cycle d'arrosage actif lors d'un événement pluvieux.

Spécifications électriques

- Application : idéal pour une utilisation avec des programmeurs 24 V CA (avec ou sans démarrage de pompe / vanne maîtresse)
- Caractéristiques électriques nominales idéales pour une utilisation avec un maximum de six solénoïdes 24 V CA 7 VA et une vanne maîtresse supplémentaire ou un démarrage de pompe qui ne dépasse pas 53 VA
- Câble de l'interface du programmeur : longueur de 76 cm du calibre 22 (0,64 mm), câble d'extension résistant aux UV
- Étalement de spectre certifié FCC, émetteur-récepteur radio bidirectionnel avec certification FCC classe B
- Portée du signal : 213,4 m dans la ligne de mire
- Durée de vie de la pile : quatre ans ou plus dans des conditions normales de fonctionnement
- Protection contre les surtensions / la foudre de 6 KV

Certifications

- cULus, FCC Part 15c, ISED RSS-210, CE. Pour connaître les certifications actuelles, consultez le site : www.rainbird.com/wr2

Propriétés mécaniques

- Paramètres de pluviométrie réglables de 3 à 13 mm
- Paramètres de température basse réglables de 0,5 à 5 °C
- Trois modes d'arrosage disponibles : programmé, interruption de l'arrosage pendant 72 heures, désactivation de la sonde pendant 72 heures

Remarque : Le modèle WR2-48 remplace le mode Interruption de l'arrosage pendant 72 heures par le mode Interruption de l'arrosage pendant 48 heures activé.

- « L'arrêt rapide » interrompt le cycle d'arrosage actif dans un délai d'environ 2 minutes.
- Unité solide en polymère résistant aux UV et aux intempéries.

Modèles

- Amérique du Nord (916 MHz)
 - WR2-RFC : pluie + gel
 - WR2-48 : pluie + gel avec interruption pendant 48 heures
- International (868 MHz)
 - WR2-RFC-868 : pluie + gel

Le support solide à auto-nivellement permet de maintenir l'orientation de la sonde de pluie



Antennes internes solides pour une meilleure esthétique

Sondes pluviomètres et de gel sans fil de la série WR2

Étape 1



Se programme en quelques secondes

Étape 2



Détermination du meilleur emplacement possible de la sonde

Étape 3



Installation facile de la sonde à l'aide d'un support de montage