

Série ESP-9V

Programmeur autonome à pile

Caractéristiques

Caractéristiques du programmeur

- Son boîtier étanche lui garantit une durée de vie importante, même lorsqu'il est installé dans un regard de vanne
- Une programmation facile et rapide grâce à des fonctions courantes facilement accessibles à l'écran
- Autonomie d'un an grâce à une pile alcaline 9 volts, ou de deux ans grâce à deux piles alcalines 9 volts.
- Large écran LCD avec interface utilisateur facilitant la navigation
- Entrée de sonde avec désactivation
- Vanne maîtresse / circuit de démarrage de pompe (unités multizones uniquement)
- Mémoire de programmation non volatile (100 ans)
- Certification IP68 concernant la protection contre la pénétration de poussières et d'eau
- Le boîtier en plastique du programmeur présente une résistance élevée aux intempéries, au jaunissement et à l'usure

Caractéristiques de programmation

- Un bouton d'arrosage manuel facilite l'utilisation de l'appareil
- La mise en file d'attente automatique garantit qu'à tout moment, une seule vanne assure l'arrosage. ESP-9V arrose automatiquement d'abord la zone correspondant au nombre le plus faible si les zones sont programmées pour être arrosées en même temps
- La fonction Contractor Rapid Programming™ copie automatiquement les heures de démarrage et les jours d'arrosage de la zone 1 à toutes les zones restantes lors de la configuration initiale.
- Les durées d'arrosage, heures de démarrage et jours d'arrosage sont réglables par zone
- 6 heures de démarrage par zone
- 4 options pour les jours d'arrosage, par zone : jours de la semaine personnalisés, cyclique, jours IMPAIRS et jours PAIRS
- Retardement de l'arrosage : de 1 à 9 jours

Compatibilité de la vanne

- Rain Bird K80920
- Hunter 458200
- Irritrol DCL
- Toro DCLS-P

Dimensions du programmeur

- Largeur : 13,59 cm
- Hauteur : 10,26 cm
- Profondeur : 6,15 cm
- Poids : 907 g

Taille de l'écran LCD

- Largeur : 5,72 cm
- Hauteur : 3,18 cm

Dimensions du support mural en option

- Largeur : 10,76 cm
- Hauteur : 17,60 cm
- Profondeur : 4,99 cm
- Poids : 107 g

Certifications

- cULus. Pour connaître les certifications actuelles, consultez le site : www.rainbird.com/esp9v

Modèles

- ESP9V1 : Programmeur ESP-9V 1 zone
- ESP9V2 : Programmeur ESP-9V 2 zones
- ESP9V4 : Programmeur ESP-9V 4 zones
- ESP9V6 : Programmeur ESP-9V 6 zones
- ESP9V1SOL : 1 zone + solénoïde 9V



Programmeur autonome à pile de la série ESP-9V

