

Couvercle NP 1800®

Couvercle pour tuyère d'eau non portable 1800

Caractéristiques

- Conçu pour une excellente tenue sur les tuyères de la série 1800
- Couvre-clip en plastique violet pour une identification facile de l'alimentation en eau non potable
- Avertissement « Do Not Drink » indiqué en anglais et en espagnol
- Se clipse sur tous les couvercles des tuyères de la série 1800®

Modèle

- 1800-NP



1800-NP

PA

Adaptateur en plastique pour arbustes

Caractéristiques

- Adaptateur pour buses Rain Bird pour une utilisation avec des allonges à filetage NPT 1/2" (15/21)
- Compatible avec le tamis de filtration de protection de la série 1800 sans colmatage (fourni avec la buse) et les tamis de la série PCS
- Structure en plastique durable et résistante à la corrosion
- Adaptateur pour arbustes en plastique pour eau non potable

Spécifications

- Entrées taraudées 1/2" (15/21)
- Les filetages supérieurs fins sont compatibles avec toutes les buses Rain Bird

Modèle

- PA-8S
- PA-8S-NP



PA-8S

PA-8S-NP

PA-80

Adaptateur en plastique

Caractéristiques

- Adaptateur pour tuyères Rain Bird pour une utilisation avec des bubblers ou buses à filetage NPT 1/2" (15/21)
- Structure thermoplastique solide et résistante aux UV
- Faciles à installer. Aucun outil requis.

Dimensions

- Hauteur : 3,8 cm ; 2,0 cm au-dessus de 1 800

Modèle

- PA-80



PA-80

1800®-EXT

Extension en plastique

Caractéristiques

- Structure thermoplastique résistante aux UV pour une longue durabilité
- Compatible avec toutes les tuyères et buses Rain Bird. Exception : ne peut pas être utilisée avec les bubblers

Modèle

- 1800-EXT



1800-EXT

PA-8S-PRS & PA-8S-P45

Adaptateur pour arbustes avec régulation de pression 30 et 45 psi

Caractéristiques

- Adaptateur pour buses pour une utilisation avec des allonges à filetage NPT 1/2" (15/21)
- Régulateur de pression PRS breveté incorporé à la tige. Aucune pièce à installer sur site. Permet d'économiser du temps et de l'argent
 - Maintient une pression constante de 2,1 bar ou 3,1 bar
 - Limite les pertes d'eau jusqu'à 70 % si la buse est retirée ou endommagée. Permet d'économiser de l'eau et de l'argent. Réduit l'engagement de la responsabilité. Recommandé pour les zones sujettes au vandalisme
- Compatible avec toutes les buses en plastique Rain Bird.
- Structure thermoplastique solide résistante aux UV.

Plage de fonctionnement

- Pression : 1,0 à 4,8 bar
- Débit : 0,05 à 0,91 m³/h ; 0,06 à 15,0 l/m

Spécifications

- Entrée fileté femelle 1/2"
- Les filetages supérieurs fins sont compatibles avec toutes les buses Rain Bird
- Hauteur : 13,3 cm

Modèles

- PA-8S-PRS
- PA-8S-P45

**Tuyau flexible de la série SPX**

Tuyau flexible avec cannelures hélicoïdales pour un montage articulé flexible pour les tuyères et arroseurs

Caractéristiques et avantages**• SPX-FLEX100**

- La flexibilité accrue permet au tuyau d'être placé efficacement autour des décors paysagers, des terrasses et des terrains inégaux afin d'obtenir le résultat souhaité.
- La surface texturée rend le produit facile à manipuler, ce qui améliore l'efficacité du travail, même par temps pluvieux.
- Ne s'entortille pas.
- L'installation simple et rapide réduit les coûts liés au matériel et à la main-d'œuvre.
- L'installation rapide permet de consacrer davantage de temps à l'installation de systèmes supplémentaires et à des sources de revenus supplémentaires.

Spécifications

- Diamètre intérieur : 1,24 cm
- Pression de fonctionnement : 5,5 bar
- Température : 43 °C

Modèles


- SPX-FLEX-100 : bobine de 30 m (100')



SPX-FLEX100

SPX-FLEX

Tuyau extra-flexible résistant à la torsion



- Excellente qualité
- DÉSORMAIS 25 % plus flexible