

Série Falcon® 6504

Fiable et économique

Caractéristiques

- Tige à cliquet identique aux arroseurs standard
- Buses Rain Curtain à 3 orifices pour un arrosage à longue, moyenne et courte portée
- Clapet anti-vidange SAM Seal-A-Matic
- Le stator se règle automatiquement et ne nécessite pas son remplacement lors du changement de buses
- Le ressort de rappel très robuste en acier inoxydable assure une bonne rétraction
- Garantie de 5 ans

Options

- **Allonge en acier inoxydable (SS)** contribuant à réduire le vandalisme sur les pelouses publiques
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable

Spécifications de fonctionnement

- Réglage de 40° à 360° pour un arrosage circulaire en cercle complet et cercle partiel
- Taux de précipitation : 9 à 33 mm/h
- Portée : 11,3 à 19,8 m
- Pression : 2,1 à 6,2 bar
- Débit : 0,66 à 4,93 m³/h ; 10,8 à 82,2 l/m
- Entrée taraudée femelle NPT ou BSP 1"
- Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™) prend en charge des élévations d'altitude jusqu'à 3,1 m
- Buses Rain Curtain™ : avec arroseur inclus, autres tailles disponibles sur demande ; 10-gris, 12-beige, 14-vert clair, 16-brun foncé, 18-bleu foncé
- La trajectoire de sortie de la buse est de 25°.

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- I6504PC : secteur de cercle BSP 4", série Falcon
- I6504FC : plein cercle BSP 4", série Falcon
- I6504PCSS : secteur de cercle en acier inoxydable BSP 4", série Falcon
- I6504FCSS : plein cercle en acier inoxydable BSP 4", série Falcon
- 6504PC : secteur de cercle NPT 4", série Falcon
- 6504FC : plein cercle NPT 4", série Falcon



Série Falcon® 6504



9 à 33 mm/h



2,1 à 6,2 bar



10,8 à 82,2 l/m
0,66 à 4,93 m³/h



4" (10 cm)

21,6 cm

NPT ou BSP 25,4 mm

Comment commander

6504 - PC - SS - NP

Caractéristique
optionnelle
SS : acier
inoxydable

En option
Caractéristiques
NP : couvercle eau
non potable

Rotation
PC : secteur de cercle
FC : plein cercle

Modèle
6504 : Falcon

Remarque : Pour les applications hors États-Unis,
il convient de spécifier un filetage NPT ou BSP.

