

Série 8005

Protégez votre gazon en installant des arroseurs haute performance, antivandalisme et anti-dégradation de 11,9 à 24,7 m

Caractéristiques

- Porte-buse renforcé par du laiton pour une meilleure résistance aux impacts latéraux et au vandalisme
- La fonction Memory Arc® ramène l'arroseur au réglage de secteur d'origine
- Le mécanisme d'entraînement débrayable empêche les dommages dus au vandalisme
- Réglage du secteur facile, que ce soit à sec ou pendant l'arrosage, en insérant un tournevis plat dans la partie supérieure de l'arroseur : de 50° à 330° pour le cercle partiel et sur 360° pour le cercle complet irréversible. Plein cercle et secteur de cercle en une seule unité
- Les parties latérales gauche et droite sont réglables pour une installation facile sans tourner le boîtier et sans desserrer le raccordement au tuyau
- Clapet anti-vidange SAM Seal-A-Matic
- Buses Rain Curtain à code couleur à 3 orifices pour un arrosage à longue, moyenne et courte portée
- Garantie de 5 ans

Options

- **Allonge en acier inoxydable (SS)** contribuant à réduire le vandalisme sur les pelouses publiques
- **Couvercle violet (NP)** pour les systèmes d'eau non potable
- Panier à gazon en option

Spécifications de fonctionnement

- Portée : 11,9 à 24,7 m
- Taux de précipitation : de 12 à 32 mm/h
- Pression : 3,5 à 6,9 bar
- Débit : 0,86 à 8,24 m³/h ; 14,4 à 137,4 l/m
- Entrée taraudée femelle NPT ou BSP 1"
- Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™) prend en charge des élévations d'altitude jusqu'à 3,1 m
- La trajectoire de sortie de buse est de 25°
- Buses Rain Curtain™ : Avec arroseur inclus, autres tailles disponibles sur demande ; 10-gris, 12-beige, 14-vert clair, 16-brun foncé, 18-bleu foncé

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- 8005 : secteur de cercle/plein cercle, buse Less, série 8005
- 8005NP : secteur de cercle/plein cercle, buse Less avec couvercle NP, série 8005
- 8005SS : secteur de cercle/plein cercle, acier inoxydable, buse Less, série 8005
- 8005NPSS : secteur de cercle/plein cercle, acier inoxydable, buse Less avec couvercle NP, série 8005
- I8005 : secteur de cercle/plein cercle BSP 1", série 8000
- I8005NP : secteur de cercle/plein cercle BSP 1" pour eau non potable, série 8005
- I8005SS : BSP 1" en acier inoxydable, série 8000
- I8005NPSS : BSP 1" en acier inoxydable pour eau non potable, série 8000

**** Remarque :** La hauteur de soulèvement est mesurée depuis le couvercle jusqu'au port de la buse primaire. La hauteur totale du corps est mesurée arroseur rétracté.



Série 8005



de 12 à 32 mm/h



3,5 à 6,9 bar



14,4 à 137,4 l/m
0,86 à 8,24 m³/h



5" (12,7 cm)

25,7 cm

NPT ou BSP 25,4 mm

Comment commander

8005 - NP - SS - 16		
Modèle Série 8005		Taille de buse 16
	Caractéristique optionnelle SS : acier inoxydable	
	Caractéristique optionnelle NP : couvercle eau non potable	

Remarque : Pour les applications hors États-Unis, il convient de spécifier un filetage NPT ou BSP.

