

Série RC : 5LRC

Clapets-vannes et clés en laiton

Applications

Les clapets-vannes équipent les sorties d'alimentation en eau souterraine pour les installations allant des pelouses résidentielles aux parcs municipaux. Elles sont installées pour une vidange au niveau du sol et sont utilisées en association avec des tuyaux ou des asperseurs au-dessus du niveau du sol.

Caractéristiques

- Construction en laiton
- La clé est insérée dans la partie supérieure de la vanne. Une rotation de la clé ouvre la vanne et libère l'eau. Retirez la clé pour fermer la vanne.
- Couvercle thermoplastique pour une durabilité accrue
- Le ressort en acier inoxydable interne à la vanne empêche les fuites

Spécifications

- 5LRC
- Débit : 7,0 à 16,0 m³/h
- Pression : 0,4 à 8,6 bar

Perte de pression des clapets-vannes (bar)

Débit (m³/h)	5LRC
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

Dimensions

- 5LRC - Hauteur : 14,0 cm

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- 33DK : clé de vanne ¾" mâle et filetages femelles ½"
- 5LRC : entrée taraudée femelle BSP 1" avec couvercle en plastique verrouillable
- 55K-1 : clé de vanne à filetages mâles BSP 1"



5LRC

Série SH : SHO et SH2BSP

Coude de tuyau pivotant en laiton

Applications

Les modèles SHO/SH2BSP se connectent aux clés des clapets-vannes 33DK/55K-1. Le tuyau peut être utilisé dans n'importe quelle direction (rotation complète à 360°) sans se tordre.

Caractéristiques

- Construction en laiton
- Joint torique
- Utilisé en association avec les clés 33DK/55K-1

Spécifications

SHO

- Entrée fileté femelle : ¾"
- Sortie fileté mâle : ¾"

SH2BSP

- Entrée taraudée femelle : 1"
- Sortie fileté mâle : 1"

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- SHO : coude de tuyau pivotant ¾"
- SH2BSP : coude de tuyau pivotant 1"



SHO

Série P-33 : P-33 / P-33DK

Clapets-vannes et clés en plastique

Applications

Ces clapets-vannes permettent un accès facile à l'eau provenant de conduites souterraines et peuvent être utilisés en association avec un tuyau pour un arrosage manuel ou pour le nettoyage des allées, trottoirs, etc.

Caractéristiques

- Utilisé en association avec la clé P-33DK crantée « à tourner et verrouiller »
- Lanterne de vanne Delrin™
- Structure du corps de vanne à 2 pièces. Clé à une pièce
- Ressort en acier inoxydable
- Le corps de vanne est équipé d'un capuchon qui empêche la pénétration de débris
- Plastique résistant avec inhibiteurs UV
- Joint torique

Spécifications

- Pression maximale de fonctionnement : 6,2 bar
- Vanne : Entrée fileté mâle ¾"
- Clé : sortie fileté mâle ¾"
- entrée taraudée femelle ¾" ; sortie fileté mâle ¾" (20/27)

Perte de pression des clapets-vannes de la série P-33 (bar)

Débit (m³/h)	P-33
2,5	< 0,1
3,0	-0,13
3,5	-0,18
4,0	-0,23
4,5	-0,29
5,0	-0,35

Dimensions

- Hauteur du clapet-vanne P-33 : 13,8 cm
- Hauteur de la clé P-33DK : 18,0 cm

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- P-33 : clapets-vannes
- P-33DK : clé de vanne pour P-33



P-33



P-33DK