

AIR 20 BAR TIN110

MATIÈRE:

Tube SBR noir lisse conducteur résistant à l'huile

Trames textiles tressées, DN>32 enroulées

Revêtement SBR noir lisse conducteur, résistant aux intempéries ; DN>32 SBR, impression tissu.

TEMPÉRATURE

-30° à +70°C



APPLICATIONS:

Tuyau robuste pour passage d'air comprimé ou d'eau pour l'utilisation dans l'industrie, dans l'artisanat et sur les chantiers de construction (routes, tunnels, etc...).

REMARQUES:

Dimensions supérieures sur demande

MONTAGES:

Tous types de raccords pour serrage par collier à griffes, à bandes.

DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces	en mm					
TIN11006	6	1/4	12	20	60		40	0,19
TIN11008	8	5/16	15	20	60		50	0,23
TIN11010	10	3/8	17	20	60		60	0,24
TIN11013	13	1/2	20	20	60		80	0,38
TIN11016	16	5/8	23	20	60		100	0,45
TIN11020	20	3/4	29	20	60		115	0,58
TIN11025	25	1"	34	20	60		150	0,82
TIN11030	30		42	20	60		300	1,00
TIN11032	32	1"1/4	44	20	60		320	1,40
TIN11035	35		47	20	60		350	1,43
TIN11038	38	1"1/2	50	20	60		380	1,48
TIN11040	40		52	20	60		400	1,59
TIN11045	45		57	20	60		450	1,72
TIN11050	50	2"	64	20	60		500	1,81
TIN11060	60	2"1/2	76	20	60		570	2,15
TIN11063	63	3"	79	20	60		580	2,42
TIN11076	76		92	20	60		680	2,74
TIN11080	80		96	20	60		740	2,99
TIN11090	90		106	20	60		850	3,55
TIN110102	102	5"	120	20	60		990	4,18
TIN110127	127		145	20	60		1200	4,72
TIN110133	133		153	20	60		1310	6,59